



1x4 Large Core Fiber Optic Splitter

【PN:IRBC-4-400-22-A3-1-SMA】

- 1.Optic Fiber: 【Ceramoptec】 [Optran WF400/440 NA=0.22](#)
- 2.Cable: ϕ 3mm Armour Cable With LSZH Coating
- 3. Working Wavelength: 400-1800nm
- 4.Coupling Ration: 25%+/- 5%
- 5.Coupling Efficiency: >90%
- (Do not includ Insertion Loss of Connectors)
- 6.Connectors: SMA(for <5W) ; Air Tip SMA(for 5W+)
- 7.Package: Metal Box 120x15x11mm
(M2, 115x11mm install hole position)

ApplicationOptional Item For Special Application

- 1.Special Material Cable: 304 Stainless ,PTFE , [PEEK](#), etc
- 2.Output : FiberArray , Bundles , etc
- 3.Hybrid Fiber : 600/660um for input , 400/440um for output
- 4.Ultra High Power Handle: Build-in [Sapphire](#)

零件代号



借(通)用件登记

旧底图总号

400um 1x4 Fiber Optic Splitter

Optran WF 400/440 NA=0.22

底图总号

标记 处数 分区 更改文件号 签名 年月日

阶段标记 质量 比例

VIS-NIR

签字

设计 标准化

0.027 1:5

校核 工艺

上海诚景通信技术有限公司

SHCCT24070801V1

日期

主管设计 审核

共1张 第1张 版本

替代